




viseča linija s fluo sijalkami, opalni pokrov, 2x28W T16 G5 in reflektorji ter slepimi pokrovi,
kot npr. Hunter flex narrow profile in Spot RVS LED 1200 18W 1230 lm 3000K 24° - različne kombinacije

- B reflektor vgradni kot npr. MOOR 2xLED 11W/840 890lm, 40°
- S svetilka stenska fluo, kot npr. Minus CS2C 1x49W T16 (l= 1488mm=, montirana nad pultom
- S2 svetilka stenska fluo, kot npr. Minus CS2C 1x24W T16 (l=588mm), na zidu tik pod vrhom
- R rotacijska luč (rdeče-bela) po izbiri investitorja
- VS1 varnostna svetilka kot npr. UP LED 11-24W MTS, 1h avtonomija - montira se na obknaufane škarje pod stropom
- VS2 varnostna svetilka kot npr. UP LED 8W MTS, 1h avtonomija - montira se na zid
- A vgradna LED svetilka 3W, fiksna, optika: kot vsaj 80°, 3000K, izpust kabla na 1,5m iz zidu
- P POHIŠTVENA SVETILKA na konzoli HIBIT QPAR 75W SREBRNOSIVA
FP = fiksni priključek, h= 0,5m
- L svetilka stenska, kot npr. LONA C OP 400H LED 2500 27W/840 FO Ø394x65mm, h= 2,1m ali na strop
-  RJ 45 cat. 6, p/o
- V1 vtičnica šuko, h=0,5m ali na označeni višini
- V2 vtičnica šuko s pokrovom, h=1,2m ali na označeni višini
- V3 vtičnica šuko s pokrovom, h=0,5m ali na označeni višini
- V4 vtičnica n/o šuko s pokrovom, na obknauf.škarij
- FP fix. priključek, h=0,5m