







vrata KDV7	dim (cm) 250/300	kom: 1
EN179		<div><div>- okvir in krilo: sekcijska industrijska vrata, kot npr. Hoermann SPU F42 ali ekvivalentno krilo iz dvostenskih jeklenih toplotno izoliranih lamel, debeline 42 mm, barvano zunaj RAL 9006</div><div>- zasteklitev: 1 x zastekljena lamela, polnila prozorna DURATE C</div><div>- odpiranje: sekcijsko dvizžno z elektromotorjem, odpiranje preko obojestranskega stikala centralni osebni prehod - svetla širina 95 cm, vrata v vratih, prag višine max. 10 mm</div><div>- okovje: H okovje - višje vodeno okovje s torzijsko vzmetno osjo, tiho delovanje</div><div>- oprema: vrata za osebni prehod - alu kljuka na notranji strani varnostni sistem EN179 in fiksni ročaj na zunanji strani, cilindrična ključavnica, zaščita pred vkleščanjem prstov (zunaj in znotraj), varovalo pred padcem vrat , Tesnila EPDM: talno tesnilo z dvojno tesnilno zaveso, stranske priležne letve iz plastike s tesnilno zaveso, vmesna tesnila med vsemi segmenti in zgornje prekladno tesnilo</div><div>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez praga obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo in zaključni material vključno z zidarsko pripravo špalet</div></div>
vrata KV1	dim (cm) 200/210	kom: 1
		<div><div>- okvir in krilo: ALU - objemni okvir kot npr. AluK 50PI ali ekvivalentno, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t</div><div>- zasteklitev: /</div><div>- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila</div><div>- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič</div><div>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplug Dallas z rozeto ali ekvivalentno, integrirano samozapiralo tipa GEZE Boxer varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</div><div>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</div></div>
vrata KV2	dim (cm) 81/210	kom: 16 (8L 8D)
		<div><div>- okvir in krilo: ALU - objemni okvir kot npr. AluK 50PI ali ekvivalentno, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t</div><div>- zasteklitev: /</div><div>- odpiranje: enokrilno</div><div>- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič</div><div>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplug Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</div><div>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</div></div>
vrata KV3	dim (cm) 101/210	kom: 7 (3L 4D)
EN179		<div><div>- okvir in krilo: ALU - objemni okvir kot npr. AluK 50PI ali ekvivalentno, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t</div><div>- zasteklitev: /</div><div>- odpiranje: enokrilno</div><div>- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič</div><div>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplug Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostni sistem EN179 v smeri evakuacije, integrirano samozapiralo tipa GEZE Boxer varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</div><div>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</div></div>
vrata KV4	dim (cm) 200/210	kom: 4
		<div><div>- okvir in krilo: ALU - objemni okvir kot npr. AluK 50PI ali ekvivalentno, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t</div><div>- zasteklitev: /</div><div>- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila</div><div>- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič</div><div>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplug Dallas z rozeto ali ekvivalentno, integrirano samozapiralo tipa GEZE Boxer, varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</div><div>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</div></div>
vrata KPV1	dim (cm) 200/210	kom: 1
EI60-C3 EN179		<div><div>- okvir in krilo: kovinski objemni okvir, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno kovinsko oblogo, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektant požarna odpornost EI60-C3</div><div>- zasteklitev: /</div><div>- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, sinhronizirano zapiranje</div><div>- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič</div><div>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplug Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostni sistem EN179 v smeri evakuacije, integrirano samozapiralo tipa GEZE Boxer, požarna elektrificirana cilindrična ključavnica , odpiranje preko NFC čitalca, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</div><div>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</div></div>

SHEMA VRAT 2 - KLET

MERILO 1 : 100



VSA VRATA JE POTREBNO OPREMITI Z USTREZNIMI OZNAČEVALNIMI NAPISI OZ. PIKTOGRAMI, SKLADNO Z NAVODILI UPORABNIKA

VSI ELEMENTI STAVBNEGA POHIŠTVA Z VARNOSTNIMI CILINDRIČNIMI KLJUČAVNICAMI MORAJO BITI OPREMLJENI S SISTEMSKIMI KLJUČI. PRED NAROČILOM IN DOBAVO ELEMENTOV JE POTREBNO S STRANI IZVAJALCA OZIROMA DOBAVITELJA PREDLOŽITI NAČRT SISTEMSKIH KLJUČEV, KI GA POTRDI NADZOR IN NAROČNIK.

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU
POTREBNO GRADBENO ODPRTINO USKLADITI
Z IZBRANIM DOBAVITELJEM VRAT



ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.

Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje		
Objekt:	TecHUB i4.0 Industrijska cona Stara vas Velenje		
Vsebina:	Shema vrat 2 - klet		
Projekt:	PZI	Sestavni del: GRAFIČNI PRIKAZI	
Št.projekta:	34/2022		
Št.načrta:	A-34/2022	Št.lista:	A - 50
Merilo:	1:50	Datum:	april 2024
Vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Pooblašчени arhitekt:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367		
Pregledal:			