







vrata KPV2	dim (cm) 101/210	kom: 2 (1L 1D)
EI60-C3		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: kovinski objemni okvir, barva bela mat, polno vratno krilo, s izolativno sredico tipa Iverokal in finalno kovinsko oblogo, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektant požarna odpornost EI60-C3- zasteklitev: /- odpiranje: enokrilno- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, integrirano samozapiralo tipa GEZE Boxer požarna elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odpritne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material

vrata KPV3	dim (cm) 200/210	kom: 1
EI60-C3		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: kovinski okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva bela mat, polno vratno krilo, s termo izolativno sredico in finalno kovinsko oblogo, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektant požarna odpornost EI60-C3- zasteklitev: /- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, sinhronizirano zapiranje- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, integrirano samozapiralo tipa GEZE Boxer varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odpritne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material

vrata KPV4	dim (cm) 200/210	kom: 3
EI60-C3		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: kovinski objemni okvir, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno kovinsko oblogo, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektant požarna odpornost EI60-C3- zasteklitev: /- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, sinhronizirano zapiranje- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, integrirano samozapiralo tipa GEZE Boxer varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odpritne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material

vrata KPV5	dim (cm) 200/300	kom: 1
EI60-C3		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: kovinski objemni okvir, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno kovinsko oblogo, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektant požarna odpornost EI60-C3- zasteklitev: /- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, sinhronizirano zapiranje- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, odpiranje 180°, magnetni zatič- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, integrirano samozapiralo tipa GEZE Boxer varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odpritne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material

vrata KPV6	dim (cm) 140/218	kom: 2 (1L 1D)
EI60-C3 EN179		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: ALU okvir brez prekinjenega toplotnega mostu, barva bela mat, zastekljeno vratno krilo, svetla širina min. 95 cm in fiksna obsvetloba požarna odpornost EI60-C, npr. Schueco ADS 80 FR60- zasteklitev: enoslojno požarno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev (PVB folija 0,76 mm)- odpiranje: enokrilno, fiksno- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna cilindrična nasadila, magnetni zatič- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, mehanizem za odpiranje v sili - kljuka, ki z eno potezo vrata odklene in odpre - EN 179, požarna elektrificirana cilindrična ključavnica, odpiranje preko NFC čitalca, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,

vrata KPV7	dim (cm) 150/210	kom: 1
EI60-C3		<ul style="list-style-type: none">- okvir in krilo: kovinski objemni okvir, barva bela mat, polni vratni krili, glavno krilo ima svetlo širino min. 90 cm, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno kovinsko oblogo, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektant, požarna odpornost EI60-C3, primerna za EX cone- zasteklitev: /- odpiranje: dvokrilno - asimetrično, s prednostnim odpiranjem širšega krila, sinhronizirano zapiranje- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, integrirano samozapiralo tipa GEZE Boxer varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odpritne vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material

SHEMA VRAT 3 - KLET

MERILO 1 : 100



VSA VRATA JE POTREBNO OPREMITI Z USTREZNIMI OZNAČEVALNIMI NAPISI OZ. PIKTOGRAMI, SKLADNO Z NAVODILI UPORABNIKA

VSI ELEMENTI STAVBNEGA POHIŠTVA Z VARNOSTNIMI CILINDRIČNIMI KLJUČAVNICAMI MORAJO BITI OPREMLJENI S SISTEMSKIMI KLJUČI. PRED NAROČILOM IN DOBAVO ELEMENTOV JE POTREBNO S STRANI IZVAJALCA OZIROMA DOBAVITELJA PREDLOŽITI NAČRT SISTEMSKIH KLJUČEV, KI GA POTRDI NADZOR IN NAROČNIK.

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU
POTREBNO GRADBENO ODPRTINO USKLADITI
Z IZBRANIM DOBAVITELJEM VRAT



ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.

Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	
Objekt:	TecHUB i4.0 Industrijska cona Stara vas Velenje	
Vsebina:	Shema vrat 3 - klet	
Projekt:	PZI	Sestavni del: GRAFIČNI PRIKAZI
Št.projekta:	34/2022	
Št.načrta:	A-34/2022	Št.lista: A - 51
Merilo:	1:50	Datum: april 2024
Vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pooblaščeni arhitekt:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pregledal:		