







vrata PSV1	dim (cm) 60/210	kom: 4 (2L 2D)
		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: minimalni ALU okvir, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t</li><li>- zasteklitev: /</li><li>- odpiranje: enokrilno</li><li>- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus</li><li>- oprema: vratni odbojnik, alu fiksni ročaj, notranji zapah - metuljček, z indikatorjem zasedenosti, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</li><li>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtnie vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</li></ul>

vrata PV4	dim (cm) 250/260	kom: 1
		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: minimalni kovinski okvir brez prekinjenega toplotnega mostu, barva bela mat, zamreženo vratno krilo, ekspandirana pločevina, bela barva fiksna zamrežena obsvetloba ekspandirana pločevina, bela barva podložni razširitveni profil za fiksiranje v nosilno podlago</li><li>- zasteklitev: /</li><li>- odpiranje: dvokrilno, s prednostnim odpiranjem enega krila, fiksno</li><li>- okovje: kvalitetno ojačano za dvokrilna vrata, trojna cilindrična nasadila</li><li>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostna cilindrična ključavnica, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</li><li>- opombe: podane dimenzije gradbene odprtine, vse mere preveriti na objektu, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,</li></ul>

vrata PKV	dim (cm) 100/210	kom: 1D
		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: kovinski okvir brez prekinjenega toplotnega mostu tipa AluK 55N ali ekvivalentno, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico in finalno kovinsko oblogo, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektant, podložni razširitveni profil za fiksiranje v nosilno podlago</li><li>- zasteklitev: /</li><li>- odpiranje: enokrilno</li><li>- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna cilindrična nasadila,</li><li>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostna cilindrična ključavnica, sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</li><li>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtnie vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</li></ul>

vrata PVV1	dim (cm) 300/240	kom: 1
		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom, kot npr. Schueco AWS 75. SI, AluK C77K ali ekvivalentno, barva Seren Gold mat, prašno barvano, z integriranimi avtomatskimi dvokrilnimi drsnimi vrati tipa Doorson 300r, svetle širine 140 cm in obojestransko obsvetlobo, podložni razširitveni profil za fiksiranje v nosilno podlago</li><li>- zasteklitev: fiksna zasteklitev - izolativno troslojno steklo (U<sub>gmax</sub>=0,50 W/m²K, g&gt;0,50, Ψ<sub>max</sub> 0,040 W/mK), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, zasteklitev vratnih kril - izolativno dvoslojno steklo (U<sub>gmax</sub>=1,1 W/m²K, g&gt;0,50, Ψ<sub>max</sub> 0,040 W/mK), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev vseh polj ( PVB folija 0,76 mm) notranjega in zunanjega stekla,</li><li>- odpiranje: drsno dvokrilno</li><li>- okovje: elektrificiran mehanizem za avtomatsko odpiranje preko senzorja, redundantna izvedba, vezana na požarno centralo (avtomatsko odpiranje - tudi v primeru izpada elektrike)</li><li>- oprema: varnostna cilindrična ključavnica za vklop in izklop mehanizma, varnostna nalepka v višini pogleda na vratnih krilih odpiranje preko NFC čitalca, tipka za odpiranje v sili</li><li>- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtnie vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike v tlaku, tesnjenje praga, RAL montaža elementov na zunanji rob stene, izvedba zunanjih špalet po detajlu dobavitelja fasadnih panelov, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material,</li></ul>

vrata PVV2	dim (cm) 300/240	kom: 1
		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: ALU okvir brez prekinitve toplotnega mosta tipa Schueco 50.NI, AluK 55N ali ekvivalentno, barva bela mat, z integriranimi avtomatskimi dvokrilnimi drsnimi vrati tipa Doorson 300r in obojestransko obsvetlobo podložni razširitveni profil za fiksiranje v nosilno podlago</li><li>- zasteklitev: enojno kaljeno steklo, izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost polja, varnostna VSG zasteklitev vseh polj ( PVB folija 0,76 mm)</li><li>- odpiranje: drsno dvokrilno</li><li>- okovje: elektrificiran mehanizem za avtomatsko odpiranje preko senzorja, redundantna izvedba, vezana na požarno centralo (avtomatsko odpiranje - tudi v primeru izpada elektrike)</li><li>- oprema: varnostna cilindrična ključavnica za vklop in izklop mehanizma, varnostna nalepka v višini pogleda na vratnih krilih tipka za odpiranje v sili</li><li>- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtnie vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike v tlaku, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material, vključno z jekleno podkonstrukcijo za vpetje elementa v stropno ploščo in zapiranje podkonstrukcije z mavčno kartonskimi ploščami in polnilo iz mineralne volne</li></ul>

vrata PV5	dim (cm) 81/210	kom: 2 (1L 1D)
		<ul style="list-style-type: none"><li>- okvir in krilo: ALU objemni okvir kot npr. AluK 50PI ali ekvivalentno, barva bela mat, polno vratno krilo, z izolativno sredico tipa Iverokal in finalno obdelavo s HPL HGP oblogo, debeline min. 1,20 mm, barva bela mat po barvni karti proizvajalca, določi projektan t</li><li>- zasteklitev: /</li><li>- odpiranje: enokrilno</li><li>- okovje: kvalitetno ojačano za enokrilna vrata, trojna skrita nasadila tipa Tectus, magnetni zatič</li><li>- oprema: vratni odbojnik, alu kljuka tipa Hoppe Duraplus Dallas z rozeto ali ekvivalentno, varnostna cilindrična ključavnica, integrirano samozapiralo tipa Geze Boxer sistemski ključ, oznaka vrat - nalepka po predlogi naročnika</li><li>- opombe: podane svetle odprtine, vse mere preveriti na objektu, gradbene odprtnie vrat uskladiti z glavnim izvajalcem, brez višinske razlike praga, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material</li></ul>

# SHEMA VRAT 6 - PRITLIČJE

## MERILO 1 : 100



VSA VRATA JE POTREBNO OPREMITI Z USTREZNIMI OZNAČEVALNIMI NAPISI OZ. PIKTOGRAMI, SKLADNO Z NAVODILI UPORABNIKA

VSI ELEMENTI STAVBNEGA POHIŠTVA Z VARNOSTNIMI CILINDRIČNIMI KLJUČAVNICAMI MORAJO BITI OPREMLJENI S SISTEMSKIMI KLJUČI. PRED NAROČILOM IN DOBAVO ELEMENTOV JE POTREBNO S STRANI IZVAJALCA OZIROMA DOBAVITELJA PREDLOŽITI NAČRT SISTEMSKIH KLJUČEV, KI GA POTRDI NADZOR IN NAROČNIK.

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU  
POTREBNO GRADBENO ODPRTINO USKLADITI  
Z IZBRANIM DOBAVITELJEM VRAT



ADESCO, družba za energetske in IT rešitve, d.o.o.

Investitor:	MESTNA OBČINA VELENJE Titov trg 1 3320 Velenje	
Objekt:	TecHUB i4.0 Industrijska cona Stara vas Velenje	
Vsebina:	Shema vrat 6 - pritličje	
Projekt:	PZI	Sestavni del:
Št.projekta:	34/2022	GRAFIČNI PRIKAZI
Št.načrta:	A-34/2022	Št.lista: A - 54
Merilo:	1:50	Datum: april 2024
Vodja projekta:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pooblaščeni arhitekt:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Projektiral:	Rok ŽEVART, univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367	
Pregledal:		